

LITORAL

Línea



Catálogo 2015





ÍNDICE

Página

PRESENTACIÓN	3
CASSETAS	4
<i>Modelo Toronto y Adana</i>	5
<i>Detalles constructivos interiores</i>	7
CHIRINGUITOS	8
<i>Modelo Ibiza</i>	9
<i>Modelo Cancún</i>	12
<i>Modelo Boston</i>	15
<i>Detalles constructivos interiores</i>	17
MULTIUSOS	18
<i>Modelo Budapest</i>	19
<i>Detalles constructivos interiores</i>	21
ASEOS	22
<i>Modelo Kansas</i>	23
<i>Modelo Reno</i>	25
<i>Modelo Caracas</i>	27
<i>Modelo Macao</i>	29
<i>Modelo Córdoba</i>	31
<i>Detalles constructivos interiores</i>	33
SALVAMENTO	34
<i>Modelo Milán</i>	35
<i>Modelo París</i>	37
<i>Modelo Lagos</i>	39
<i>Detalles constructivos interiores</i>	41
ICONOS / LEYENDA	42
GARANTÍA	46



MODULEXTER
MÓDULOS DE EXTERIOR



PRESENTACIÓN

¿Quiénes somos?

Fustería Trogal S.L. * fue fundada en el año 1959 en el Pont de Suert por José Trogal. Años más tarde pasa a ser una empresa familiar incorporando a sus hijos en el taller, los cuales adquieren una gran experiencia en el mundo de la carpintería.

Definitivamente, en el año 1996 los hijos toman la dirección de la empresa y le dan un nuevo impulso a esta, modernizando la actividad, proceso que concluye en 2005 con el cambio de sede a las instalaciones actuales situadas en el Polígono Industrial de Sores del mismo pueblo de Pont de Suert.

El cambio permite la ampliación y mejora de instalaciones contando en la actualidad con nave de 1000 m2 de fabricación, 600 m2 de almacenaje y 600 m2 para exposición y oficinas todo ello en el mismo emplazamiento.



Ante los nuevos requisitos de los clientes y las necesidades internas de mejora de los procesos, organización de la empresa y trabajar de manera respetuosa con el medio ambiente, **Fustería Trogal S.L.** *, adquiere las certificaciones **ISO 9001 de Sistemas de Calidad** e **ISO 14001 de Gestión Ambiental**. De esta forma y junto con las certificaciones de nuestros proveedores de madera, (**PEFC y FSC**), certifica que la madera usada para sus productos, procede de bosques de la mejor calidad de explotación sostenible y se adapta a las nuevas exigencias del mercado de la forma más ecológica para ser respetuosos con el medio.

En 2014, **Fustería Trogal S.L.** *, crea su marca comercial **Modulexter** * y decide abrirse camino directamente al mercado laboral.

Fustería Trogal, S.L.



CASETAS

Unisex, doubles
adaptados y múltiples

Módulos pensados para el uso de
vigilancia, punto de información, venta
de tickets, etc.

Se transportan completamente
terminados y su colocación es rápida
y sin obras.

Incluye la instalación eléctrica básica.



MODULEXTER
MÓDULOS DE EXTERIOR

Modelo
de Caseta

TORONTO
Y
ADANA



Altura: 2,40 m.



SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1 **TECHO:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada por cabalotes en tablero marino de 30 mm.
- 2 **CERRAMIENTO EXTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15 mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero hidrófugo con acabado P.R.F.V.
- 3 **SUELO:** Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base hidrófugo. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x50 mm. y tratamiento autoclave riesgo IV.



MODELOS TORONTO



REF. CLT-1.3
1260 x 1260 mm.
Sup. Cons. 1,59 m²
Sup. Útil 1,22 m²



REF. CLT-1.5
1260 x 1530 mm.
Sup. Cons. 1,93 m²
Sup. Útil 1,59 m²



REF. CLT-2.4
1260 x 2360 mm.
Sup. Cons. 2,98 m²
Sup. Útil 2,42 m²



MODELOS ADANA



REF. CLA-1.5
1530 x 1530 mm.
Sup. Cons. 2,35 m²
Sup. Útil 1,88 m²



REF. CLA-2.4
1530 x 2360 mm.
Sup. Cons. 3,62 m²
Sup. Útil 3,02 m²

CASETAS

Taquillas y puestos de vigilancia

DETALLES CONSTRUCTIVOS EN INTERIORES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Caja estanca de distribución y elementos de protección.
Circuito de alumbrado formado por una pantalla luminica sencilla e interruptor de encendido.
Circuito de toma de corriente formado por un enchufe monofásico.
Instalación en superficie, con tubos rígidos fergondur y grapas.
Todos los componentes serán estancos y homologados a la normativa vigente.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

No incluye ningún tipo de instalación de agua.

CALIDAD DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Características y calidades según especificaciones en ICONOS Y LEYENDAS.
Complementos y accesorios opcionales descritos en ICONOS Y LEYENDAS.

CHIRINGUITOS

Hostelería y función pública

Estos módulos tienen una amplia variedad de opciones. Destinados en especial a bares, restaurantes, venta de helados y puntos de información.

Se transportan completamente terminados y su colocación es rápida y sin obras.

Incluye la instalación eléctrica básica y la fontanería en los módulos con aseos.



MODULEXTER
MÓDULOS DE EXTERIOR

Modelo de Chiringuito IBIZA



MODELOS



REF. XLI-2.4
2360 x 2360 mm.
Sup. Cons. 5,57 m²
Sup. Util 4,65 m²



REF. XLI-2.8
2360 x 2960 mm.
Sup. Cons. 6,95 m²
Sup. Util 6,03 m²




REF. XLI-3.5
2360 x 3460 mm.
Sup. Cons. 8,17 m²
Sup. Util 7,27 m²




*Ver leyenda de los iconos en la Pág. 42



MODELOS



REF. XLI-4.3
2360 x 4270 mm.
Sup. Cons. 10,08 m²
Sup. Util 9,05 m²



REF. XLI-4.5
2360 x 4560 mm.
Sup. Cons. 10,77 m²
Sup. Util 9,69 m²



REF. XLI-5.6
2360 x 5640 mm.
Sup. Cons. 13,32 m²
Sup. Util 12,06 m²



Altura con linterna: 3,34 m.



Altura sin linterna: 3,05 m.

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1 LINTERNA:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada con perfiles de ABETO laminado, celosía INOX y metacrilato corredero.
- 2 TECHO:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada por cabalotes en tablero marino de 30 mm.
- 3 BOTELLERO:** Fabricado con tablero marino de 22 mm.
- 4 BARRA:** Fabricada en madera laminada de ABETO de 30 mm.
- 5 CERRAMIENTO INTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado de 15 mm ranurado visto para la zona bar. Y visto desde la cocina, tablero técnico contrachapado, formado por núcleo 100% ABEDÚL, y cara vista de ALUMINIO.
- 6 CERRAMIENTO EXTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15 mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero ignífugo con acabado P.R.F.V.
- 7 SUELO:** Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base hidrófugo. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x50 mm, y tratamiento autoclave rieego IV.



Modelo
de Chiringuito

CANCÚN



MODELOS



REF. XLC-20/A3L
4470 x 4470 mm.
Sup. Cons. 19,99 m²
Sup. Útil 18,67 m²



REF. XLC-20/A4L
4470 x 4470 mm.
Sup. Cons. 19,99 m²
Sup. Útil 18,67 m²



REF. XLC-20/A3L
4470 x 4470 mm.
Sup. Cons. 19,99 m²
Sup. Útil 18,67 m²



Altura con linterna: 3,34 m.



Altura sin linterna: 3,05 m.


SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1 LINTERNA:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada con perfiles de ABETO laminado, celosía INOX y metacrilato corredero.
- 2 TECHO:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada por caballetes en tablero marino de 30 mm.
- 3 BOTELLERO:** Fabricado con tablero marino de 22 mm.
- 4 BARRA:** Fabricada en madera laminada de ABETO de 30 mm.
- 5 CERRAMIENTO INTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado de 15 mm ranurado visto para la zona bar. Y visto desde la cocina, tablero técnico contrachapado, formado por núcleo 100% ABEDUL y cara vista de ALUMINIO.
- 6 CERRAMIENTO EXTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15 mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero ignífugo con acabado P.R.F.V.
- 7 SUELO:** Compuesto por tablero recubiertos con film fendilco antiadherente y base hidrófugo. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 100x30 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.






MODELOS



REF. XLC-20/C1aa
4470 x 4470 mm.
Sup. Cons. 19,99 m²
Sup. Util 16,67 m²



REF. XLC-20/C2aa
4470 x 4470 mm.
Sup. Cons. 19,99 m²
Sup. Util 16,67 m²



Modelo de Chiringuito **BOSTON**

MODELOS



REF. XLB-20
4750 x 5480 mm.
Sup. Cons. 19,52 m²
Sup. Util 18,23 m²



REF. XLB-5
2380 x 2740 mm.
Sup. Cons. 4,88 m²
Sup. Util 4,25 m²



*Ver leyenda de los iconos en la Pág. 42



Altura con linterna: 3,37 m.



Altura sin linterna: 3,05 m.

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1** LINTERNA: Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada con perfiles de ABETO laminado, celosía INOX y metacrilato correderos.
- 2** TECHO: Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada por caballetes en tablero marino de 30 mm.
- 3** BOTEELLERO: Fabricado con tablero marino de 22 mm.
- 4** BARRA: Fabricada en madera laminada de ABETO de 30 mm.
- 5** CERRAMIENTO INTERIOR: Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado de 15 mm ranurado visto para la zona bar. Y visto desde la cocina, tablero técnico contrachapado, formado por núcleo 100% ABEDUL y cara vista de ALUMINIO.
- 6** CERRAMIENTO EXTERIOR: Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15 mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero ignífugo con acabado P.R.F.V.
- 7** SUELO: Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base hidrófugo. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x30 mm, y tratamiento autodescarga riesgo IV.



CHIRINGUITOS

Hostelería y función pública

DETALLES CONSTRUCTIVOS EN INTERIORES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Caja estanca de distribución y elementos de protección.

• **REF. XLI-2.4 / XLI-2.9 / XLB-5**

Circuito de alumbrado formado por dos pantallas luminicas e interruptor de encendido.
Circuito de toma de corriente formado por dos enchufes monofásicos.

• **REF. XLI-3.5 / XLI-4.3**

Circuito de alumbrado formado por cuatro pantallas luminicas e interruptor de encendido.
Circuito de toma de corriente formado por cuatro enchufes monofásicos.

• **REF. XLI-4.5 / XLI-5.6**

Circuito de alumbrado formado por cuatro pantallas luminicas y doble interruptor de encendido para módulos con cocina.
Circuito de toma de corriente formado por cuatro enchufes monofásico.s

• **REF. XLC-20 / XLB-20**

Circuito de alumbrado formado por cuatro pantallas luminicas y doble interruptor de encendido para módulos con cocina.
Circuito de toma de corriente formado por cuatro enchufes monofásicos.

• **REF. XLC-20.1a / XLC-20.2a**

Circuito de alumbrado formado por cinco pantallas luminicas e interruptores de encendido individuales en cada instancia.
Circuito de toma de corriente formado por cuatro enchufes monofásicos.
Instalación de un aseo sencillo (+un adaptado), con inodoro y lavabo cerámico, espejo, portarrollo y barras de sujeción en adaptado.

Instalación en superficie, con tubos rígidos fergondur y grapas.

Todos los componentes serán estancos y homologados a la normativa vigente.

Los desagües se instalaran en la parte baja del módulo.

Muletilla en puertas aseos con desbloqueo.

CALIDAD DE MATERILES CONSTRUCTIVOS

Características y calidades según especificaciones en ICONOS Y LEYENDAS.

Complementos y accesorios opcionales descritos en ICONOS Y LEYENDAS.

MULTIUSOS

Hostelería y función pública

Módulos pensados para cubrir cualquier necesidad, almacén, garaje, guardería, biblioteca, etc.

Se transportan completamente terminados y su colocación es rápida y sin obras.

Incluye la instalación eléctrica básica.



MODULEXTER
MÓDULOS DE EXTERIOR

Modelo
de Multiusos

BUDAPEST

Altura: 2,75 m.



SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1** **TECHO:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada por caballetes en tablero marino de 30 mm.
- 2** **CERRAMIENTO EXTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ramado de 15 mm hacia la cara exterior, y a la cara interior, tablero hidrófugo con acabado P.R.F.V.
- 3** **SUELO:** Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base hidrófuga. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x50 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.



MODELOS



REF. MLB-2.4/1P
2360 x 2360 mm.
Sup. Cons. 5,57 m²
Sup. Util 4,85 m²



REF. MLB-2.4/2P
2360 x 2360 mm.
Sup. Cons. 5,57 m²
Sup. Util 4,85 m²



MODELOS



REF. MLB-4.5/1P
2360 x 4560 mm.
Sup. Cons. 10,77 m²
Sup. Util 9,69 m²



REF. MLB-4.5/2P
2360 x 4560 mm.
Sup. Cons. 10,77 m²
Sup. Util 9,69 m²

MULTIUSOS

Oficinas y almacén

DETALLES CONSTRUCTIVOS EN INTERIORES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Caja estanca de distribución y elementos de protección.

• **REF. MLB-2.4**

Circuito de alumbrado formado por dos pantallas luminicas e interruptor de encendido.
Circuito de toma de corriente formado por dos enchufes monofásicos.

• **REF. MLB-4.5**

Circuito de alumbrado formado por cuatro pantallas luminicas e interruptor de encendido.
Circuito de toma de corriente formado por cuatro enchufes monofásicos.

Instalación en superficie, con tubos rígidos fergondur y grapas.

Todos los componentes serán estancos y homologados a la normativa vigente.

INSTALACION DE FONTANERIA

No incluye ningún tipo de instalación de agua.

CALIDAD DE MATERILES CONSTRUCTIVOS

Características y calidades según especificaciones en ICONOS Y LEYENDAS.
Complementos y accesorios opcionales descritos en ICONOS Y LEYENDAS.

ASEOS

Unisex, dobles
adaptados y múltiples

Módulos destinados a dar un alto servicio en cualquier ubicación.

Adaptables a diferentes opciones y medidas, individuales, dobles o dobles adaptados, hacen que estos módulos sean imprescindibles en cualquier lugar público.

Se transportan completamente terminados y su colocación es rápida y sin obras.

Incluye la instalación eléctrica básica y la fontanería en los aseos.



MODULEXTER
MÓDULOS DE EXTERIOR

Modelo de Aseo KANSAS

Altura: 2,40 m.



SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1** **TECHO:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA solar rojo. Estructura formada por caballetes en tablero marino de 30 mm.
- 2** **CERRAMIENTO EXTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15 mm hacia la cara exterior, Y a la cara interior, tablero hidrófugo con acabado P.R.F.V.
- 3** **SUELO:** Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base hidrófugo. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x50 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.



MODELOS



REF. ALK-1a2A
1530 x 1280 mm.
Sup. Cons. 1,93 m²
Sup. Util 1,51 m²



REF. ALK-1a2A
1530 x 2360 mm.
Sup. Cons. 3,62 m²
Sup. Util 3,02 m²



Modelo de Aseo **RENO**


Altura con linterna: 3,10 m.



Altura sin linterna: 2,75 m.

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1** LINTERNA: Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada con perfiles de ABETO laminado, celosía INOX y metacrilato correderos.
- 2** TECHO: Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada por caballetes en tablero marino de 30 mm.
- 3** CERRAMIENTO INTERIOR: Formado por tablero hidrófugo de 10 mm con acabado P.R.F.V.
- 4** CERRAMIENTO EXTERIOR: Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15 mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero hidrófugo con acabado P.R.F.V.
- 5** SUELO: Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base hidrófuga. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x50 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.



MODELOS



REF. ALR-2a
2360 x 2960 mm.
Sup. Cons. 5,57 m²
Sup. Útil 4,85 m²



REF. ALR-1a/1a
2360 x 2960 mm.
Sup. Cons. 6,85 m²
Sup. Útil 6,03 m²



REF. ALR-2a
2360 x 3460 mm.
Sup. Cons. 8,20 m²
Sup. Útil 7,30 m²



Modelo de Aseo CARACAS

Altura con linterna: 3,10 m.



Altura sin linterna: 2,75 m.

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1** LINTERNA: Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada con perfiles de ABETO laminado, celosía INOX y metacrilato correderos.
- 2** TECHO: Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA lisa y con acabado interior melamínico. Estructura formada por vigas de ABETO laminado.
- 3** CERRAMIENTO INTERIOR: Formado por tablero hidrófugo de 19 mm con acabado P.R.F.V.
- 4** CERRAMIENTO EXTERIOR: Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15 mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero hidrófugo con acabado P.R.F.V.
- 5** SUELO: Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base hidrófuga. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x50 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.





Modelo de Aseo MACAO

Altura con linterna: 3,10 m.



Altura sin linterna: 2,75 m.

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1 LINTERNA:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada con perfiles de ABETO laminado, celosía INOX y metalizado corredores.
- 2 TECHO:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada por caballetes en tablero marino de 30 mm.
- 3 CERRAMIENTO INTERIOR:** Formado por tablero hidrófugo de 19 mm con acabado P.R.F.V.
- 4 CERRAMIENTO EXTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15 mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero hidrófugo con acabado P.R.F.V.
- 5 SUELO:** Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base hidrófuga. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x50 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.



MODELO



REF. ALM-514AL
2360 x 5540 mm.
Sup. Cons. 13,31 m²
Sup. Util 12,06 m²



Modelo de Aseo CÓRDOBA


Altura con linterna: 3,10 m.




Altura sin linterna: 2,75 m.

SECCIÓN CONSTRUCTIVA


- 1 LINTERNA:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada con perfiles de ABETO laminado, celosía INOX y metacrilato corredero.
- 2 TECHO:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada por cabalotes en tablero marino de 30 mm.
- 3 CERRAMIENTO INTERIOR:** Formado por tablero hidrófugo de 19 mm con acabado P.R.F.V.
- 4 CERRAMIENTO EXTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15 mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero hidrófugo con acabado P.R.F.V.
- 5 SUELO:** Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base hidrófuga. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x50 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.



MODELO



REF. ALC-5/2A
2360 x 5640 mm.
Sup. Cons. 13,31 m²
Sup. Util 12,06 m²



ASEOS

Unisex, dobles adaptados y múltiples

DETALLES CONSTRUCTIVOS EN INTERIORES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Caja estanca de distribución y elementos de protección.

• **REF. ALK-1s / ALK-1a**

Circuito de alumbrado formado por una pantalla luminica sencilla e interruptor de encendido.
Instalación de aseo sencillo, con un inodoro cerámico.

• **REF. ALR-2s / ALR-2a**

Circuito de alumbrado formado por dos pantallas luminicas sencilla e interruptores de encendido.
Instalación doble de aseo sencillo, con inodoro y lavabo cerámico, espejos y portarrollo.
En aseo de adaptados se incluye barras de sujeción.

• **REF. ALC-2**

Circuito de alumbrado formado por dos pantallas luminicas sencilla en aseos y una en almacén, con interruptores individuales.

Circuito de toma de corriente formado por un enchufe monofásico.

Instalación doble de aseo sencillo, con inodoro y lavabo cerámico, espejos y portarrollo.

En aseo de adaptados se incluye barras de sujeción.

• **REF. ALM-5**

Circuito de alumbrado formado por cinco pantallas luminicas e interruptores de encendido.

Instalación doble de aseo sencillo, con inodoro y lavabo cerámico, espejos y portarrollo.

Zona de urinarios con separador.

En aseo de adaptados se incluye barras de sujeción.

• **REF. ALC-5**

Circuito de alumbrado formado por cuatro pantallas luminicas e interruptores de encendido.

Circuito de toma de corriente formado por dos enchufes monofásicos.

Instalación doble de aseo sencillo, con inodoro y lavabo cerámico, espejos y portarrollo.

Zona de urinarios con separador.

En aseo de adaptados se incluye barras de sujeción.

Instalación en superficie, con tubos rígidos fergondur y grapas.

Todos los componentes serán estancos y homologados a la normativa vigente.

Los desagües se instalaran en la parte baja del módulo.

Muletilla en puertas aseos con desbloqueo.

CALIDAD DE MATERILES CONSTRUCTIVOS

Características y calidades según especificaciones en ICONOS Y LEYENDAS.

Complementos y accesorios opcionales descritos en ICONOS Y LEYENDAS.

SALVAMENTO

Atención médica y
primeros auxilios

Modelos destinados a cubrir de forma adecuada las urgencias médicas y primeros auxilios que puedan surgir en lugares públicos como las playas.

Se transportan completamente terminados y su colocación es rápida y sin obras.


Incluye la instalación eléctrica básica y la fontanería en los aseos.



MODULEXTER
MÓDULOS DE EXTERIOR

Modelo de Salvamento MILÁN

Altura con torre: 5,34 m.




Altura sin torre: 2,75 m.

SECCIÓN CONSTRUCTIVA


- 1 TORRE DE VIGILANCIA:** Está construida con madera de pino FLANDES 1ª calidad con tratamiento autoclave Riesgo II. Toldo impermeable con protección solar. Se incluye escalera de pie para su fácil acceso.
- 2 TECHO:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada por caballetes en tablero marino de 30 mm.
- 3 CERRAMIENTO INTERIOR:** Formado por tablero hidrófugo de 19 mm con acabado P.R.F.V.
- 4 CERRAMIENTO EXTERIOR:** Formado por paneles de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15 mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero hidrófugo con acabado P.R.F.V.
- 5 SUELO:** Compuesto por tablero recubiertos con film fénolico antiadherente y base hidrófugo. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x50 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.



MODELOS



REF. SLM-2.9
2360 x 2900 mm.
Sup. Cierre: 6.90 m²
Sup. Uti: 6.50 m²




REF. SLM-4.5
2360 x 4560 mm.
Sup. Cierre: 10.77 m²
Sup. Uti: 9.89 m²



Modelo de Salvamento PARÍS

Altura con torre: 5,34 m.




Altura sin torre: 2,75 m.

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1** TORRE DE VIGILANCIA: Está construida con madera de pino FLANDES 1ª calidad con tratamiento autoclave Riesgo III. Toldo impermeable con protección solar. Se incluye escalera de pie para su fácil acceso.
- 2** TECHO: Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada por caballetes en tablero marino de 30 mm.
- 3** CERRAMIENTO INTERIOR: Formado por tablero hidrófugo de 19 mm con acabado P.R.F.V.
- 4** CERRAMIENTO EXTERIOR: Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado sarnado de 15 mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero hidrófugo con acabado P.R.F.V.
- 5** SUELO: Compuesta por tablero recubiertos con film fénolico antiadherente y base hidrófuga. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x30 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.



MODELO




REF. SLP-2
2360 x 5640 mm.
Sup. Cons. 13,31 m²
Sup. Util 12,06 m²



Modelo de Salvamento LAGOS

Altura con torre: 5,34 m.



Altura sin torre: 2,75 m.


SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1 TORRE DE VIGILANCIA:** Está construida con madera de pino FLANDES 1ª calidad con tratamiento autoclave Riesgo II. Toldo impermeable con protección solar. Se incluye escalera de pie para su fácil acceso.
- 2 TECHO:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA color rojo. Estructura formada por caballetes en tablero marino de 30 mm.
- 3 CERRAMIENTO INTERIOR:** Formado por tablero hidrófugo de 19 mm con acabado P.R.F.V.
- 4 CERRAMIENTO EXTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15 mm hacia la cara exterior, Y a la cara interior, tablero hidrófugo con acabado P.R.F.V.
- 5 SUELO:** Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base hidrófuga. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x50 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.





MODELO



REF. SLL-4
2360 x 15250 mm.
Sup. Cons. 24,08 m²
Sup. Util 22,09 m²



SALVAMENTO

Atención médica y primeros auxilios

DETALLES CONSTRUCTIVOS EN INTERIORES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Caja estanca de distribución y elementos de protección.

• **REF. SLM-2.9 / SLM-4.5**

Circuito de alumbrado formado por una pantalla luminica sencilla en aseo y dos pantallas en sala de curas, con interruptores individuales.

Circuito de toma de corriente formado por dos enchufes monofásicos.

Instalación de aseo sencillo, con inodoro y lavabo cerámico, espejo y portarrollo.

Lavabo de manos y pies cerámicos con grifo extraíble.

Armario bajo lavabo y un alto mural 2 puertas, en tablero estratificado.

• **REF. SLP-2**

Circuito de alumbrado formado por una pantalla luminica sencilla en aseo y dos pantallas en sala de curas, con interruptores individuales.

Circuito de toma de corriente formado por dos enchufes monofásicos.

Instalación doble de aseo sencillo, con inodoro y lavabo cerámico, espejo y portarrollo.

Lavabo de manos y pies cerámicos con grifo extraíble.

Armario bajo lavabo y un alto mural 2 puertas, en tablero estratificado. (opcional)

Taquilla vestidor de 180x50x90cm (aprox.) 3 puertas, en tablero estratificado. (opcional)

• **REF. SLL-4**

Circuito de alumbrado formado por una pantalla luminica sencilla en aseo y dos en salas de curas, con interruptores individuales.

Circuito de toma de corriente formado por cinco enchufes monofásicos.

Instalación de aseo completo, con inodoro, plato de ducha y lavabo cerámico, espejo y portarrollo.

En aseo de adaptados se incluye barras de sujeción.

Lavabo de manos y pies cerámicos con grifo extraíble.

Armario bajo lavabo y un alto mural 2 puertas, en tablero estratificado. (opcional)

Taquilla vestidor de 180x50x90cm (aprox.) 3 puertas, en tablero estratificado. (opcional)

Instalación en superficie, con tubos rígidos ferguson y grapas.

Todos los componentes serán estancos y homologados a la normativa vigente.

Los desagües se instalarán en la parte baja del módulo.

Muletilla en puertas aseos con desbloqueo.

CALIDAD DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Características y calidades según especificaciones en ICONOS Y LEYENDAS.

Complementos y accesorios opcionales descritos en ICONOS Y LEYENDAS.



LEYENDA

Descripción de iconos



Barnizado protector decorativo: Acabado exterior mediante la aplicación de barniz protector decorativo al agua, con propiedades elásticas. Protección ante rayos UV del sol al mismo tiempo que incorpora principios activos fungicidas.



Duela machihembrada: Madera de ABETO NÓRDICO, con grado de humedad de 12%, laminado BS11 encoladas con resina de urea melamina, clara, juntas que no se oscurecen con el tiempo, procedimiento de fabricación según normas EN 386 y DIN 1052 – 1 / A 1, selección a máquina, según norma DIN 4074 – 1, procedente de bosques certificados del Consejo Nórdico de la madera PEFC.



Estructura portante: Fabricada en madera de Abeto laminado Nórdico de primera calidad procedente de bosques sostenibles. Certificación PEFC del Consejo Nórdico de la madera.



Instalación eléctrica: Se plantea una instalación eléctrica hasta una capacidad máxima de 5,5 Kw, el cual contempla luminarias, interruptores y enchufes con protección estándar. Incluye cuadro general con protecciones, además de alumbrado de emergencia sujeto a normativa.
Nota: En módulos de cocina solo se contempla la instalación eléctrica de iluminación, no incluyendo los enchufes.



Rejilla de Ventilación: Compuesta de láminas de aluminio anodizado o variantes de color madera.



Revestimiento interior: P.R.F.V. Lámina de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio (28,89%), resina PRESTER 1340 (63,7%) y gel coat UNIGEL 1AE (7,41%).



Sanitarios: Las instalaciones de agua y sus desagües serán colocadas por la parte inferior del módulo. Las tuberías interiores serán de tipo ferguson y serán vistas. Los sanitarios estándar serán cerámicos con opción a sanitarios inoxidables. Los accesorios interiores se componen de espejo, portarrollos y barras de apoyo en la zona de adaptados.



Suelo tablero antideslizante: Tablero recubierto con film fenólico antiadherente, resistente a la humedad y trasera cubierta de film fenólico liso. Resistencia a la abrasión, según UNE 532-433-93/2. Resistencia al encolado Clase 3 (exterior). Resistencia a la flexión s/n EN 310.



Tablero marino liso: Tablero de madera contrachapada de Pino Marítimo con una densidad variable de 560 a 610 Kg/m³, una durabilidad biológica de Grado 3/4 según EN 350 parte 2. Clase 3 de resistencia a elementos externos según acuerdo norma NF EN 314-2.



Tablero ranurado: Tablero de madera contrachapada de Pino Marítimo con ranuras e imitación machihembrado. Con una densidad variable de 560 a 610 Kg/m³, una durabilidad biológica de Grado 3/4 según EN 350 parte 2. Clase 3 de resistencia a elementos externos según acuerdo norma NF EN 314-2.



Tégola: Tégola Americana Castor compuesta de placas bituminosas de superficie autoprotégida con gránulos minerales coloreados y con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 110 g/m² Clase 1, recubierta en ambas caras con mástico bituminoso a base de oxialftalto aditivo y fillerizado (Reblandecimiento A y B 110 °C min). Acabado en arena por el interior (antiadherente). Resistencia al desgarro y fluencia a 80 °C 2h. No fluye ni desliza el recubrimiento en vertical. Designación UNE en 544. 4x21. Clase 1.



Ventana: Fabricada en madera de Pino Flandes 1ª libre de corazón. Con sistema Europeo A-12 y doble junta de estanqueidad. Con certificado CE según la norma de producto UNE-EN 14351-1:2006.



Revestimiento interior hidrófugo: P.R.F.V. Lámina de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio (28,89%), resina PRESTER 1340 (63,7%) y gel coat UNIGEL 1AE (7,41%). Cumple con la norma UNE 23727:1990 según los ensayos de reacción al fuego correspondientes para la clasificación del material. Cumple con la norma UNE 23727:1990 de ensayo por radiación por ambas caras (cara de acabado y cara laminado).



Revestimiento interior ignífugo: Tablero técnico formado por núcleo de contrachapado 100% ABEDUL y 1 cara externa de aluminio. Sistema de encolado Clase III (EN 314-2). Índice de humedad de 7,1% según UNE-EN 322. Resistencia al arranque de tornillos 340 daN según UNE-EN 13466. Reacción contra el fuego M1 según la C.T.E.

R.III

R.III: Al exterior no cubierto y sin contacto con el suelo. Tratamiento en autoclave de doble vacío para un riesgo 3 con protección para termitas, coleópteros y hongos. Realizando un vacío preliminar de 90 minutos a 620 mm Hg , un proceso de inundación y un secado de 20 minutos a 500 mm Hg.

R.IV

R.IV: En contacto con suelo o agua dulce. Tratamiento en autoclave de vacío-presión-vacío para un riesgo 4 con protección para termitas y hongos. Realizando un vacío preliminar de 90 minutos a 620 mm Hg , un proceso de impregnación de 90 minutos a 12 bares de presión y un secado de 20 minutos a 500 mm Hg.

OPC
1

Sanitarios (inodoro - lavabo) INOX

OPC
2

Rejas de seguridad antivandálico, para ventanas.

OPC
3

Pistones de gas para la apertura de los pórticos.

OPC
4

Kit. Seguridad antipalanca en puertas.

OPC
5

Kit. Emergencia sanitaria.

OPC
6

Taquilla vestidores metálica, 1 puerta.
Taquilla vestidores metálica, 2 puertas.

OPC
7

Ventana de 1 hoja, 1 porticón. (cristal de seguridad).
Ventana de 2 hoja, 2 porticón. (cristal de seguridad).

OPC
8

Bomba de calor - frío + aislamiento térmico.

OPC
9

Extintor de eficacia 21^a - 113B.

OPC
10

Frigorífico bajo encimera.

OPC
11

Suplemento platón con puerta de caballo.

OPC
12

Rejilla de ventilación (doble).

OPC
13

Botellero perimetral, módulo cocina - almacén.



CERTIFICADO

Núm. **MA-2863/13**

LGAJ Technological Center, S.A.
certifica que el sistema de gestión ambiental de la organización:

FUSTERIA TROGAL, S.L. MODULEXTER, MODULOS DE EXTERIOR

Pol. Ind. De Sarries, 86-87
E-28500 EL MONTE DE SUERT, Madrid

para las actividades de:

Carpintería de madera dedicada a la fabricación de piezas en serie, estructuras, tarimas, módulos y fabricación de productos elaborados y semielaborados.



es conforme con los requisitos de la norma **ISO-14001:2004**

Este certificado es válido hasta el 20 de septiembre de 2016
Certificado del 1996, 20 de septiembre de 2013

Director General LGAJ

Jordi Brufau Redondo

Director Técnico de Acreditaciones

Miguel Siles Calero

El presente certificado es considerado válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado forma parte.
LGAJ Technological Center, S.A. Campus U.I.B. s/n, 28000 Madrid, España
E-1

ISO 9001

SISTEMA DE CALIDAD

ISO 14001

SISTEMA DE GESTIÓN

MEDIOMBIENTAL



CERTIFICADO

Núm. **EC-7698/13**

LGAJ Technological Center, S.A.
certifica que el sistema de calidad de la organización:

FUSTERIA TROGAL, S.L. MODULEXTER, MODULOS DE EXTERIOR

Pol. Ind. De Sarries, 86-87
E-28500 EL MONTE DE SUERT, Madrid

para las actividades de:

Carpintería de madera dedicada a la fabricación de piezas en serie, estructuras, tarimas, módulos y fabricación de productos elaborados y semielaborados.



es conforme con los requisitos de la norma **ISO 9001:2008**

Este certificado es válido hasta el 20 de septiembre de 2016
Certificado del 1996, 20 de septiembre de 2013

Director General LGAJ

Jordi Brufau Redondo

Director Técnico de Acreditaciones

Miguel Siles Calero

El presente certificado es considerado válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado forma parte.
LGAJ Technological Center, S.A. Campus U.I.B. s/n, 28000 Madrid, España
E-1





Confirmation of the PEFC logo licence

The Finnish Forest Certification Council has granted:

UPM-Kymmene Wood Oy - Plywood and veneer mills

(Kerävesi, Joronen, Jyväskylä, Kauppi, Lahti, Lappeenranta, Rantas, Savolainen, Vihti, Kuusniemi, Lohja ja Vuokatti)

the right to use the PEFC logo under category B (the holder of the chain-of-custody certificate) for on-product and off-product purposes covering Wiro, plywoods, extra thin plywoods, veneers, woodchips and woodfuel.

This PEFC logo licence is based on the chain-of-custody certificate granted by DNV Certification Oy/AB (certification no. 2000-1001-500-000). This chain-of-custody certificate is a precondition to the PEFC logo licence in question.

The Logo Licence Registration Number granted to UPM-Kymmene Wood Oy is:

PEFC/03-34-08

The PEFC logo is copyright material and is a registered trademark, owned by the PEFC Council. The initials "PEFC" as covered by copyright and is registered. Unauthorised use of this copyright material is prohibited and may lead to legal action.

The Finnish Forest Certification Council keeps an up-to-date register of all the on- and off-product PEFC logo licence holders in Finland.

Date: 12.10.2008

Finnish Forest Certification Council

Jari-Pekka Vartiainen
Jari-Pekka Vartiainen
Chair

Aarno Ikonen
Aarno Ikonen
Secretary-General

Finnish Forest Certification Council
Metsäkatu 10 A, FIN-00100 Helsinki, Finland
Web: www.pefc.org
Tel: +358-9-2061400 Fax: +358-9-2021054 Email: office@finnishforest.org

NUESTROS PROVEEDORES CERTIFICAN

FSC

GESTIÓN FORESTAL

RESPONSABLE



DET NORSKE VERITAS

FSC CHAIN OF CUSTODY CERTIFICATE

Certificate No. DNV-COC/CW-000040

This is to certify that

Siljan Group AB

or

MORA, SÄRNA, BLYBERG and SVIGO, SWEDEN

has been found to conform to FSC-STD-COC-010 ver 2.0, FSC-STD-40-001 ver 2.1

This Certificate is valid for:

Production and selling of sawn and planed timber and wood chips of spruce and pine (FSC Mix)

A list of the certified products can be obtained from the FSC database, www.fsc.org

This Certificate is valid until
2010-11-04



Place and date
Stockholm, 2008-07-14
for the Accredited Unit
DNV CERTIFICATION AS
0100000

The audit has been performed
under the supervision of
Byron Gossard
Lead Auditor

Jimmy Nilsson
Jimmy Nilsson
Management Representative

A set of 100 copies of conditions of sale and to the Certification Agreement may under this Certificate be sold.
This certificate is the property of DNV Certification AS and must be returned on request.

Det Norske Veritas, Box 130, NO-2007 KJellerås, NORWAY. Tel: +47 63 70 00 00 Fax: +47 63 70 00 01

PEFC
MADERA PROCEDENTE
DE BOSQUES DE GESTIÓN
SOSTENIBLE





MODULEXTER

MÓDULOS DE EXTERIOR

Todos los derechos reservados.

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS IMÁGENES, TEXTOS Y DISEÑO SIN LA AUTORIZACIÓN DE FUSTERÍA TROGAL, S.L. ®